

DHC

Напорный проточный водонагреватель с гидравлическим управлением предназначен для эксплуатации с одной или несколькими точками отбора воды. Однофазное подключение. Нагревательный элемент - медный ТЭН.



Коротко о главном

Мощность от 3,0 до 6,0 кВт (в зависимости от модели)

Производительность 2,0 - 3,3 л/мин (в зависимости от модели)

Возможна эксплуатация с несколькими точками отбора воды

Встроенный температурный ограничитель обеспечит безопасную эксплуатацию прибора

Точное поддержание температуры

Работа даже при низком напоре напоре воды

Степень защиты IP 24 - защита от брызг воды

Быстрый и простой монтаж

Простое управление



Тип	DHC 4	DHC 6	DHC 8	DHC 6 U
Тип	DHC 4	DHC 6	DHC 8	DHC 6 U
Номер заказа	073715	073480	073481	0734-
Номинальная мощность	4,40 кВт	6.6 кВт	8.8 кВт	7,9 6,60 кВт
Высота	360 мм	360 мм	360 мм	360 мм
Ширина	200 мм	200 мм	200 мм	200 мм
Глубина	104 мм	104 мм	104 мм	104 мм

Технические данные	DHC 4	DHC 6	DHC 8	DHC 6 U
Подключаемая мощность ~ 230 В	4,40 кВт	6,60 кВт	8,80 кВт	6,60 кВт
Электрическое подключение	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE 220-240 V	1/N/PE
Номинальное напряжение 2	230 В	230 В	230 В	230 В
Номинальный ток 2	19,10 А	28,60 А	38,20 А	28,60 А
Предохранитель 2	20 А	30 А	40 А	30 А
Номинальное напряжение	230 В	230 В	230 В	230 В
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Подвод воды	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 3/8 A
Цвет	белый	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Вес	2,10 кг	2,40 кг	2,40 кг	2,40 кг

Тип	
Тип	DNA 4/8 L
Номер заказа	073716
Номинальная мощность	8.8 кВт
Высота	362 мм
Ширина	200 мм
Глубина	105 мм

Технические данные	
Подключаемая мощность ~ 230 В	4,4/8,8 кВт
Электрическое подключение	1/N/PE
Номинальное напряжение 2	230 В
Номинальный ток 2	38,20 А
Предохранитель 2	40 А
Номинальное напряжение	230 В
Частота	50/60 Гц
Подвод воды	G 1/2
Цвет	белый
Степень защиты (IP)	IP24
Вес	2,60 кг