



**ПРЕВОСХОДИТ
ОЖИДАНИЯ—
ПОРАЖАЕТ
ВООБРАЖЕНИЕ!**

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

THERMEX BONO WI-FI

- Wi-Fi Motion: Управление со смартфона в приложении Thermex Home
- Высокая мощность для быстрого нагрева: 3000 Вт для объема 50, 80 и 100 литров, 2250 Вт для 30 литров
- Внутренний бак из нержавеющей стали по технологии G.5
- Универсальный монтаж: вертикальное или горизонтальное размещение для каждой модели
- Три режима мощности: 1 / 2 / 3 кВт (для 50, 80, 100 литров), 0,7/1,5/2,25 кВт для 30 литров
- Два сухих ТЭНа InoxDryHeat в защитных колбах
- Smart-режим: оптимизация работы для более эффективного нагрева и комфорта пользователя
- Энергонезависимая память и функция энергосбережения: автоматическая регулировка яркости подсветки
- No Frost: защита от замерзания внутреннего бака
- Функция Anti-Legionella защищает внутренний бак от микробов и бактерий
- Функция «Память» запоминает, сохраняет и автоматически восстанавливает настройки после отключения
- Функция «Отпуск» в приложении: поддержание минимального нагрева в период отпуска и нагрев воды к возвращению
- Защита от накипи AntiScale: обеспечивает долговечность нагревательного элемента
- Календарь в приложении: дата и время устанавливаются вручную или автоматически
- Без замены анода: электронные аноды с защитой от перегрузки
- Два электронных анода в моделях на 80 и 100 литров, один анод для 30 и 50 литров
- Самодиагностика, сообщение об ошибках
- Сенсорная панель управление с автоматическим поворотом
- Оригинальный дизайн: стильный металлический корпус обтекаемой формы с ударопрочными крышками
- Увеличенная теплоизоляция, высокая энергоэффективность
- 9 лет гарантии на внутренний бак
- Таймер в приложении

Технические характеристики Thermex Bono Wi-Fi

Модель	Bono 30 Wi-Fi	Bono 50 Wi-Fi	Bono 80 Wi-Fi	Bono 100 Wi-Fi
Артикул	151 206	151 207	151 208	151 209
Объем бака, л	30	50	80	100
Мощность, Вт	750 / 1500 / 2250	1000 / 2000 / 3000		
Материал внутреннего бака	Нержавеющая сталь G.5			
Нагревательный элемент	2 сухих InoxDryHeat			
Рабочее давление	0,05 – 0,7			
УЗО	Да			
Размеры: высота x ширина x глубина с планкой и панелью, мм	510 x 288 x 510	735 x 288 x 510	1070 x 288 x 510	1305 x 288 x 510
Время нагрева на Δt 45°C, мин	23	43	72	96
Гарантия	9 лет гарантии на внутренний бак, 1 год полной гарантии			